



## NEUE FUNKTIONEN!

### Entlüftung des Kanals:

Duct Air Release Valve, wodurch die Luft aus dem Kanal sehr schnell reduziert wird.

### Bedienung:

Einhandhebelbedienung mit Vorwärts- und Rückwärtsfunktion.

Pneumatisch betriebene Einblasmaschine für große Kabeldimensionen und Kabel zwischen 4 und 40 mm und Rohre zwischen 10 und 63 mm.

- Pneumatischer Betrieb, Doppelmotoren
- Elektronischer Zähler für Geschwindigkeit und Entfernung
- Schonender Betrieb durch lange Kontaktfläche am Kabel
- Anzeige für Geschwindigkeit, Abstand, Seilkraft und Druck im Rohr
- max. Geschwindigkeit 120 m/min, max. Schubkraft am Kabel 1200 N
- Stufenlos einstellbarer Anpressdruck
- Die Option des Unterführungskits ermöglicht die meisten Konfigurationen: 7 x 7/3,5 mm oder 4 x 14/10 mm. Die Maschine kann sein in mehreren kleinen Mikrorohren und beispielsweise in einem 40-mm Rohr gleichzeitig betrieben werden
- Geeignet zum Betrieb mit dem JetLogger (bitte separat bestellen)

Maximaler Druck	16 Bar
Maximale Schubkraft	1200 N
Gewicht	22 kg
Maße	700 x 300 x 310 mm (BxHxT)

V3

